

Date of Dispatch: November 30, 2005

NOTICE OF REJECTION

Patent Application No.: 10-2003-0089378

Cited Documents:

1. KR Laid-Open Patent/Utility Publication No:2001-0084253
2. International Publication No:WO 02/11074 A2

발송번호: 9-5-2005-061237178
 발송일자: 2005.11.30
 제출기일: 2006.01.31

수신 서울 종로구 수송동 80번지 코리안리빌딩
 5층(법무법인종양)
 정상구

110-733

특허청

의견제출통지서

Notice of Preliminary Rejection

출원인명 청 가부시키가이샤 엔티티 도코모 (출원인코드: 519987022429)
 주소 일본 도쿄도 치요다구 나가타쵸 2초메 11반 1고
 대리인명 청 정상구 외 3명
 주소 서울 종로구 수송동 80번지 코리안리빌딩 5층(법무법인종양)

출원번호 10-2003-0089378
 발명의명 청 이동통신 단말, 서버, 통신 시스템, 통신 제어 방법 및 통신
 제어 프로그램

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

1. 이 출원의 특허청구범위 제20항에 기재된 사항은 특허법 제29조제1항의 본문의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아래 -

본 발명의 특허청구범위 제20항은 “~~ 프로그램” 을 청구하고 있으나, 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 영역에 불과한 것으로 발명이 될 수 없어 상기 청구항은 특허 받을 수 있는 발명에 해당한다고 볼 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위 제1-20항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아래 -

본 발명의 특허청구범위 제12항은 식별정보수신수단과 셀룰러 통신수단을 구비하고 상기 두 수단 사이의 전환을 제어하는 전환 제어수단을 구비하는 단말과 단말의 모드 전환을 제어하는 서버를 구비하는 통신 시스템에 관한 예, 기재하고 있으나,



이는 인용발명1(한국공개특허 제2001-84253호 2001.09.06.)에 기재되어 있는 RFID휴대폰에 부착된 식별코드를 송신하는 송신부, 휴대폰에 설치되어 상기 송신부로부터 원격으로 식별신호를 수신하여 처리하는 수단을 포함하는 단말기, 호접속제어시스템을 포함하는 다수 휴대폰 분실장치에 관한 발명 및 인용발명2(국제특허공보 제02-11074호 2002.02.07)에 기재되어 있는 RFID 송수신기와 같은 무선 장치로부터 식별정보를 수신하는 구성과 셸룰러 통신네트워크와 통신하는 구성과 MCU와 같이 모드를 변경하도록 하는 구성을 포함하는 무선통신장치에 관한 발명과 표현만 달리할 뿐 “무선 통신 기능과 외부 무선기의 식별 기능을 함께 구비한 이동통신 단말” 을 핵심 구성으로 한다는 점에서 매우 유사합니다.

본 발명의 특허청구범위제1,9,16,20항은 제1항과 카테고리만 달리할 뿐 실질적으로 동일한 구성을 기재하고 있어 제1항과 동일한 이유로 인용발명1,2와 매우 유사합니다.

또한 제2-8, 10-11, 13-15, 17-19항은 중속항으로 이전 식별코드와 현재 식별코드간의 차이가 있는지를 서버에 알리는 구성과 소형 무선기의 수신 강도 정보와 단말기의 위치정보를 통해 소형 무선기의 위치를 추적하는 구성을 기재하고 있으나, 이는 인용발명으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 단순한 설계변경을 통해 부가할 수 있는 구성에 불가합니다.

따라서 본 발명은 인용발명1,2로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 한국공개특허 제2001-84253호(2001.09.06) 1부.

첨부2 국제특허공보 제2002-011074호 (2002.2.07.) 1부. 끝.

Cited Reference

Previously cited in this application.

2005.11.30

특허청

전기전자상사본부

통신상사팀

심사관

복상문



심사관

활창록



<< 안내 >>

명세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 날짜번호로 "특허법 실용신안법·디자인보호법 및 상표법에 의한 특허료 등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 날짜일이 공휴일(토요일·일요일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷으로 (www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환율을 통산하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

기타 문의사항이 있으시면 ☎042-481-5710로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 쿨센터(☎1544-8080)로 문의하시기 바랍니다.

(19)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

number:

(43)Date of publication of application:

06.09.2001

1020010084253 A

(21)Application number: 1020000009126

(71)Applicant:

(22)Date of filing: 24.02.2000

HAN, DONG SHIK
IDEA PARK CO., LTD.
YANG, UNG SEO B

(72)Inventor:

HAN, DONG SHIK
YANG, UNG SEO B

(51)Int. Cl

H04B 1/40

(54) APPARATUS FOR PREVENTING PERSONAL EFFECTS FROM BEING LOST USING MOBILE TELEPHONE

(57) Abstract:

PURPOSE: An apparatus for preventing personal effects from being lost using a mobile telephone is provided to maximize the convenience of a user and the utilization efficiency by preventing a plurality of personal effects from being lost with one receiver.

CONSTITUTION: A plurality of transmitting parts (10,13) are fixedly installed at one or more bag and wallet, and other valuables, and generate a predetermined frequency signal having a plurality of identifying codes corresponding to the bag and wallet, and other valuables. A receiving antenna(20) is installed at a mobile telephone separated from the transmitting parts(10,13) and receives the frequency signal including the identifying code from at least one transmitting part(10,13). A signal detection part(19) detects a strength to the plurality of frequency signals from the receiving antenna(20). A code analyzing part(23) analyzes the identifying codes of the frequency signal for comparing with a reference identifying code, and recognizes that at least one personal effects are in the lost state. A mobile communication control system(40) is installed in the mobile telephone for mobile communication according to a call connection. An alarming part(30) reports a user the call connection informing that one personal effect is lost. A driving part(26) receives recognition data of the code analyzing part(23) for generating a predetermined signal for the alarming part(30) to report the lost state of the affected personal effect.

COPYRIGHT 2001 KIPO

Legal Status

Date of final disposal of an application (20020731)

Patent registration number ()

Cited Reference 1

특 2001-0084253

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
H04B 1/40

(11) 공개번호 특 2001-0084253
(43) 공개일자 2001년 09월 06일

(21) 출원번호 10-2000-0009126
(22) 출원일자 2000년 10월 24일

(71) 출원인 주식회사 마이디어파크 양용설
서울특별시 강남구 역삼2동 770-9 성환빌딩, 6층 한동식
서울시 관악구 봉천1동 1500 해비라기아파트 5-302
양용설

(72) 발명자 양용설
인천 계양구 계산3동 66 현대마파트 104동, 1304호
한동식
인천 계양구 계산3동 66 현대마파트 104동, 1304호
한동식

(74) 대리인 서울시 관악구 봉천1동 1500 해비라기아파트 5-302
서병령, 조주영

설치장치 : 있음

(54) 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치

요약

본 발명은 지갑과 가방 각각의 다수 소지품의 분실을 방지하기 위한 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치에 관한 것이다. 본 분실방지장치는 가방과 핸드폰과 지갑 및 다른 귀중품 중 적어도 하나 이상을 갖는 다수 휴대품의 분실방지장치에 있어서, 상기 가방과 지갑 및 다른 귀중품 중 적어도 하나 이상에 고정 설치되어 있으며 상기 각 휴대품을 각각에 해당하는 다수개의 석별코드를 갖는 소정의 주파수신호를 발생하는 다수개의 송신부와, 상기 송신부와 물리적으로 소정 이격된 수신부가 상기 핸드폰 내에 설치되어 있으며, 상기 다수개의 송신부 중 적어도 어느 하나로부터 신호를 수신하는 수신안테나와, 상기 수신안테나로부터 상기 다수개의 주파수신호에 대한 세기를 검출하는 신호검출부와, 상기 신호검출부에서 검출된 주파수신호와 석별코드를 분석하여 기준석별코드와 비교하고 다수개 중 적어도 어느 하나가 분실상태임을 인식하는 코드분석부와, 상기 핸드폰 내에 설치되어 표정속에 따른 이동통신을 위한 이동통신제어시스템과, 상기 이동통신제어시스템에서 호전속을 위한 요구신호에 기초하여 사용자에게 호전속을 알림과 동시에 상기 휴대폰 중 상기 코드분석부로부터 인식된 하나가 분실상태임을 알리는 경고부와, 상기 경고부와 상기 코드분석부의 인식 데이터를 받아 해당되는 휴대폰이 분실상태임을 사용자에게 알리게 하기 위해 상기 경고부와 핸드폰 자체의 경보장치를 연동시킨다. 핸드폰에 진화가 수신되었을 때 작동되는 경보장치를 휴대폰을 분실하였을 때 작동되는 경보장치로 이용하게 한다. 더불어, 하나의 수신기로 다수 개 귀중품의 분실을 방지 할 수 있기 때문에, 사용자의 편리성 및 그 확장을 도모할 목적으로 시킬 수 있다. 미 외에, 휴대폰을 지니고 있는 상황에서 핸드폰을 분실했을 때, 전화가 걸려온 것처럼 핸드폰에서 전화벨이 울리게 함으로서, 휴대폰뿐만 아니라, 핸드폰의 분실을 방지 할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.

도면

도1

세로이

분실방지

프레스

도면의 규모와 단위

도 1은 본 발명에 따른 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치를 나타낸 분류구성도이다.

-도면의 주요부분에 따른 부호의 설명-

10 : 제1송신부 13 : 제2송신부
16 : 제3송신부 19 : 신호검출부
20 : 수신안테나 23 : 코드분석부

FPO3-0255
-00KR-NT
05.11.30

26 : 구동부 27 : 표시부
29 : 품질생부 30 : 경고부

설명의 삼세로 분류

설명의 목적

설명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 주제기술

본 발명은 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 지갑과 가방·각각의 다수 소지품의 분실을 방지하기 위한 다수 휴대품의 분실방지장치에 관한 것이다.

일반적으로, 분실방지장치는 휴대폰이나 지갑등에 승신기들을 설치하고 사용자의 물에 수신기를 부착하여 승신기가 소정의 이격거리만큼 떨어지게 될 경우 수신기에서 소정의 경고음이 발생되는 것이다.

그런데, 미와 같은 분실방지장치는 승신과 수신이 일대일로 이루어지는 장치이기 때문에, 다수의 귀중품을 동시에 분실을 미리 방지하기 위해서는 다수개의 분실방지장치의 수신기와 승신기 각각을 그 귀중품에 부착함으로 그 비용이 많이 소요될 뿐만 아니라 다수개의 수신기를 소지하기에는 사용자의 불편함이 유발되는 문제점이 있다.

그리고, 근래에 들어 사용빈도가 급격하게 상승하고 있는 핸드폰이 통화이외에는 그 활용도가 제한되어 있는 문제점이 있다.

설명이 이루고자 하는 기술적 목표

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안정한 것으로, 하나의 수신기를 이용해 승신기가 한 개 포함된 다수개의 휴대품의, 분실을 방지할 수 있도록 하는데 있어, 분실 상태의 경보장치를 핸드폰 자체의 수신 경보장치를 이용해 사용자에게 알리도록 하는 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치를 제공하는데, 그 유통성이 있다.

설명의 구성 및 주제

상기 유통적은, 본 발명에 따라, 가방과 핸드폰과 지갑 및 다른 귀중품 중 적어도 2개 이상을 갖는 다수 휴대폰의 분실방지장치에 있어서, 상기 가방과 지갑 및 다른 귀중품 중 적어도 하나 이상에 고정 설치되어 있으며 상기 각 휴대품을 각각에 해당하는 다수개의 식별코드를 갖는 소정의 주파수신호를 발생하는 다수개의 승신부와, 상기 승신부와 물리적으로 소정 이격된 상기 핸드폰 내에 설치되어 있으며 상기 다수개의 승신부 중 적어도 어느 하나로부터 식별코드가 포함된 주파수신호를 수신하는 수신안테나와, 상기 수신안테나로부터 상기 다수개의 수파수신호에 대한 세기를 감출하는 신호검출부와, 상기 신호검출부에서 검출된 주파수신호의 식별코드를 분석하여 기준식별코드와 비교하고, 다수개 중 적어도 어느 하나가 분실상태임을 인식하는 코드분석부와, 상기 핸드폰 내에 설치되어 호접속에 따른 이동통신사를 위한 이동통신체어시스템과, 상기 이동통신체어시스템에서 호접속을 위한 요구신호에 기초하여 사용자에게 호접속을 알림과 동시에 상기 휴대폰 중 상기 코드분석부로부터 인식된 하나가 분실상태임을 알려주는 경고부와, 상기 경고부와 상기 코드분석부 및 상기 이동통신체어시스템 사이에 마련되어 있으며 상기 코드분석부의 인식데이터를 받아 해당하는 휴대품의 분실상태임을 상기 경고부가 사용자에게 알릴 수 있도록 소정의 신호를 발생하는 구동부를 포함하는 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치에 의해 달성된다.

여기서, 상기 경고부는 상기 구동부의 신호를 받아 휴대폰의 분실됨을 핸드폰 자체의 수신경보장치와 연동해 사용자에게 알려준다. 만일 핸드폰의 수신 경보장치 설정이 형각적인 용어로 되어 있다면 전화가 주실험 때 형각적인 용어가 적용되며, 휴대폰이 분실된다면 전화가 걸려온 것과 마찬가지로 형각적인 용어가 적용되게 된다. 수신 경보장치 설정이 전통으로 되어 있다면, 전화가 수신되거나 휴대폰이 분실되거나 구불 엉이 진동이 작동되게 된다. 만일 수신 경보장치가 램프로 설정되어 있다면 위 두 경우와 마찬가지로 전화가 걸려오거나 휴대폰을 잊어 버리거나 구불 엉이 램프가 작동되게 된다.

이하, 구체화된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 다수 휴대품의 분실방지장치를 상세하게 설명하면 다음과 같다. 도 1은 본 발명에 따른 다수 휴대품의 분실방지장치를 나타낸 분류구성도이다.

본 분실방지장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 사용자가 소지하는 휴대품 즉 가방과 지갑 등에 설치되어 있는 제1 및 제2 승신부(10, 13)와, 상기 승신부(10, 13)로부터 발생하는 신호를 감지하여 상기 휴대품 중 적어도 어느 하나가 분실되었음을 사용자에게 알려주는 수신장치를 가지고 있다. 여기서, 상기 제1 및 제2 승신부(10, 13)는 공중전을 통하여 서로 다른 다수개의 식별코드가 합성된 주파수신호를 발생하며 그 식별코드는 다음 사용자의 것과 다르게 이루어지고, 주파수신호는 소정 세기의 전기장을 갖는다. 상기 이격 거리는 물리적으로 10미터외의 거리이다. 그리고, 휴대폰 내에는 상기 승신부(10, 13)로부터 수신된 적어도 하나의 주파수신호의 세기와 그에 따른 식별코드를 분석하여 상기 휴대폰 중 분실품이 어느 것인지를 판단하고, 즉 판단된 적어도 하나의 분실품을 사용자에게 형각적, 시각적으로 알려주는 분실방지부(50)가 내장되어 있다.

상기 분실방지부(50)는 상기 제1 및 제2 승신부(10, 13)와 물리적으로 소정의 이격거리에 위치하며 상기 식별코드가 합성된 주파수신호를 공중전으로부터 수신하는 수신안테나(20)와, 상기 수신안테나(20)로부터 상기 다수개의 주파수신호에 대한 신호의 세기를 검출하여 기준세기 이상의 신호밀도를 출력하는 신호검출부(19)와, 상기 신호검출부(19)에서 검출된 주파수신호로부터 합성된 식별코드를 검출하여 분석하고 이를 기준 식별코드와 비교하여 상기 휴대폰 중 어느 것이 분실상태임(정확하게 어느 것인지는 알 수는 없지만)을 인식하는 코드분석부(23)와, 상기 코드분석부(23)로부터 분실상태임이 인식된 휴대폰을 사용자가 인식하도록 경고하는 경고부(30)와, 상기 경고부(30)와 상기 코드분석부(23) 사이에 있으며 상기 코드분

석부(23)의 인식데이터를 받아 상기 경고부(30)에게 분실된 휴대품이 있음을 알리는 다수개의 구동신호로 출력하는 구동부(26)를 가지고 있다.

상기 경고부(30)는 상기 구동부(26)의 구동신호로 받아 분실된 휴대품이 있음을 소정의 시각적인 표시 즉 가방과 지갑에 관계없이 동일한 간접기기로 가지고 점멸하는 점멸등을 설치하여 절명상태를 사용자에게 표시하는 표시부(27)와 상기 구동부(26)의 구동신호를 받아 분실된 휴대품이 있음을 소정의 청각적인 음 즉 기방과 지갑에 관계없이 호접속에 따른 음과 동일한 멀티디음을 사용자에게 들려주는 울림생부(29)와, 상기 사용자에게 흡각적으로 호접속과 동일하게 알려주는 진동발생부(미도시)를 가지고 있다.

한편, 상기 핸드폰에는 원거리 이동통신을 위한 승수신장치와 음성신호처리장치 등으로 구성되어 있는 이동통신제어시스템(40)이 설치되어 있으며, 상기 이동통신제어시스템(40)에는 사용자의 음성을 입력하고 상대방의 음성을 출력할 수 있는 송수화부(41)가 마련되어 있다. 이에 따라, 상기 경고부(30)는 상기 이동통신제어시스템(40)과 연결되어 외부로부터 호접속을 요구하는 신호가 있을 경우 사용자에게 호접속이 있음을 알리는 경고를 발생한다. 즉, 상기 경고부(30)는 상기 이동통신제어시스템으로부터 발생된 호접속을 알리고, 동시에 상기 기방이나 지갑으로부터 소정의 미적거리만큼 떨어지게 되더라도 경고를 발생한다.

상술한 바와 같은 본 발명의 분실방지장치는 먼저, 사용자가 소지하는 휴대품 즉 가방 및 지갑 등과 같은 귀중품 각각에 다수개의 송신부(10,13)가 내장되도록 한 후에 사용자가 이를 어느 하나로부터 소정의 거리만큼 떨어지게 되면 사용자가 가지고 있는 핸드폰의 분실방지부(50)는 이로부터 멀리 떨어진 휴대품의 분실을 인식하고 핸드폰 자체 경보장치가 작동되게 한다. 예를 들어, 지갑이 사용자에게 멀리 떨어져 있으면 분실방지부(50)의 송신경합부(13)에서 상기 지갑에 내장되어 있는 송신부(13)로부터 주파수신호를 소정의 세기로 수신하다가 갑자기 수신신호의 세기가 약해져 주파수신호가 겉уется지 않는다. 그러면, 상기 신호검출부(19)에서는 검출되는 신호만은 소정의 미도으로 증폭하여 출력하게 되고, 이어 상기 검출된 신호는 코드분석부(23)에서 식별코드로 판독되어 기준식별코드와 비교되고, 그에 기초하여 식별되지 않는 하나가 분실상태임을 인식된 휴대품 분실사실을 핸드폰에 전화가 수신되었을 때 작동되었을 때 작동되는 수신 경보장치를 이용해서 사용자에게 알리게 되며, 그 핸드폰 경보장치 작동에 따라 사용자는 분실 사실을 쉽게 알 수 있게 된다. 이 외에, 반대 상황으로 휴대품은 지니고 있지만 핸드폰을 분실 했을 때, 전화가 수신된 것처럼 핸드폰 자체의 수신 경보장치가 작동되게 함으로써, 휴대품뿐만 아니라 핸드폰의 분실을 발견할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 결국, 이에 따라 경고부(30)를 통하여 상기 코드분석부(23)에서 인식된 하나의 휴대품에 해당하는 경고가 사용자에게 청각적, 시각적 및 흡각적으로 전달되고, 그 경고에 따라 사용자는 어느 휴대품이 분실되었는지를 알 수 있고 즉각적으로 대처하게 된다.

본원의 효과

본 발명은 하나의 수신기로, 다수개의 귀중품의 분실을 방지할 수 있기 때문에 사용자의 편리성 및 그 활용도 극대화시키는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

가방과 핸드폰과 지갑 및 다른 귀중품 중 적어도 1개 이상을 갖는 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치에 있어서:

상기 가방과 지갑 및 다른 귀중품 중 적어도 하나 이상에 고정 설치되어 있으며, 상기 각 휴대품을 각각에 해당하는 다수개의 식별코드를 갖는 소정의 주파수신호를 발생하는 다수개의 송신부와;

상기 송신부와 출력적으로 소정 미적거리 상기 핸드폰 내에 설치되어 있으며, 상기 다수개의 송신부 중 적어도 어느 하나로부터 식별코드가 포함된 주파수신호를 수신하는 수신안테나와;

상기 수신안테나로부터 상기 다수개의 수파수신호에 대한 세기를 검출하는 신호검출부와;

상기 신호검출부에서 검출된 주파수신호의 식별코드를 분석하여 기준식별코드와 비교하고 다수개 중 적어도 어느 하나가 분실상태임을 인식하는 코드분석부와;

상기 핸드폰 내에 설치되어 호접속에 따른 이동통신을 위한 이동통신제어시스템과;

상기 이동통신제어시스템에서 호접속을 위한 요구신호에 기초하여 사용자에게 호접속을 알림과 동시에 상기 휴대품 중 상기 코드분석부로부터 인식된 하나가 분실상태임을 알려주는 경고부와;

상기 경고부와 상기 코드분석부 및 상기 이동통신제어시스템 사이에 마련되어 있으며 상기 코드분석부의 인식데이터를 받아 해당하는 휴대품의 분실상태임을 상기 경고부가 사용자에게 알릴 수 있도록 소정의 신호를 발생하는 구동부를 포함하는 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치.

청구항 2

제1항에 있어서:

분실사실을 상기 경고부가 이용자에게 쉽게 알리게 하기 위한 방법으로 핸드폰 자체 설정된 수신경보장치를 이용해서;

휴대품을 분실하였을 때 작동되는 경보장치가 핸드폰에 전화가 수신되었을 때 작동되는 수신경보장치와 일치하도록 해서;

핸드폰의 수신 경보 장치가 멀티디로 설정되어 있을 경우 전화가 수신되거나 휴대폰 분실헛을 때 두 경우의 구분 없이 전부 멀티디가 작동되고, 핸드폰의 수신 경보 장치가 전동으로 설정되어 있을 경우 전화가 수신되거나 휴대폰 분실헛을 때 두 경우의 구분 없이 전부 전동이 작동되고, 핸드폰의 수신 경보 장

차가 텁크로 설정되어 있을 경우, 전화가 수신되거나 휴대폰을 분실 했을 때 두 경우의 구분 없이 전부 텁크가 작동되게 함으로 해서;

미용자에게 휴대품의 분실사실을 알리게 하는 것을 특징으로 하는 휴대폰을 이용한 다수 휴대품의 분실방지장치

·첨구합·3

제 1항에 있어,

한 개의 수신기에는 다수개의 송신기와 세트를 이루는 소정의 주파수 신호별 다수개의 수신기가 포함되어 있으며,

다수개의 송신기와 세트를 이루는 주파수 신호를 수신기 작동을 선택적으로 on/off 차릴 수 있는 것을 특징으로 하는 휴대폰을 이용한 다수 휴대폰의 분리방지장치.

도연

五四

